

Phrikolat HDD-Bentonite

Eigenschaften/Unterschiede

Phrikolat vertreibt für den HDD-Bereich zwei Standardbentonite:

- **Bentonit W plus**
- **Bentonit Typ W**

Darüber hinaus umfasst das Lieferprogramm auch einige Spezialbentonite für verschiedene Anwendungsbereiche. Näheres dazu in unserer Produktübersicht.

Bentonit W plus

Bentonit W plus ist ein Einsackprodukt, für jeden Boden geeignet und wird bereits während der Produktion mit einer speziellen, multifunktionalen Polymermischung versetzt. Die Anpassung an den Baugrund erfolgt durch Veränderung der Einsatzmenge. Neben dem positiven Einfluss auf die scherverflüssigende Rheologie der Spülung und die erforderliche Einsatzkonzentration wird durch das zugesetzte Polymeradditiv das Bentonit auch gegenüber Kontamination aus dem durchbohrten Baugrund geschützt. Darüber hinaus senkt der Polymerzusatz die Filtratverluste und führt zu einem besseren Wasserbindevermögen und einer toninhibierenden Wirkung der Spülung.

Wer ein ausgewogenes und universell einsetzbares Einsackprodukt mit einfachster Handhabung sucht, ist mit dem Produkt *Bentonit W plus* bestens bedient.

Bentonit Typ W

Das Produkt *Bentonit Typ W* ist nicht so stark mit Polymeren angereichert und deshalb deutlich preiswerter. Für einen Großteil der Kleinbohrungen in Standardböden ist der Einsatz von *Bentonit Typ W* allein ausreichend. Bei anspruchsvolleren oder schwierigen Böden kann auf der Baustelle gezielt ein passendes Polymer zugesetzt werden.

Für Sand, Kies und Mischböden hat Phrikolat als Zusatz zum *Bentonit Typ W* das Produkt *Rheopur* im Programm. Hierbei handelt es sich um eine speziell für den HDD-Einsatz entwickelte Polymermischung, welche die Vorteile verschiedener Polymerzusätze kombiniert und dadurch die erforderliche Einsatzmenge erheblich reduziert. Ein solches Produkt wird von keinem Wettbewerber angeboten. Die Einsatzkonzentration von Rheopur liegt bei nur 0,25 bis 0,75 kg/m³. Da der Einsatz lediglich bei Bedarf notwendig ist, ist eine Kombination aus dem preisgünstigeren Produkt *Bentonit Typ W* und dem Additiv Rheopur in der Regel für den Anwender die kostengünstigere Lösung. In bindigen Böden, wie Lehm oder Ton, können dem *Bentonit Typ W* gezielt toninhibierende Zusätze zugesetzt werden. Viskositätserhöhende Polymere, wie sie im Einsackprodukt Bentonit W plus enthalten sind, können in diesen Böden dadurch vermieden werden.

Der Einsatz von Bentonit Typ W mit gezielter Additivzugabe setzt allerdings eine gewisse Grundkenntnis der Produkte und der Spülungstechnik allgemein voraus.

Die Entscheidung, ob Einsackprodukt oder Mehrkomponentensystem ist und bleibt allerdings Sache des Anwenders.

Für die genannten Bentonite liegen aktuelle Untersuchungsberichte mit Einstufung in **ZO** nach LAGA und **DKO** nach Deponieverordnung vor.